

Detector de fugas PCE-LD 1 para aire acondicionado y sistemas de refrigeración

detector de fugas portátil especial para gases refrigerantes R22, R134a, R410A, R407C, etc

El detector de fugas PCE-LD 1 es un detector de fugas de gases refrigerantes de alta tecnología, que detecta todos los gases con base CFC o HFC. Gracias a su sensibilidad este detector de fugas puede detectar todas las fugas de los sistemas refrigerantes aún en ambientes contaminados por otros gases. El detector de fugas le señala de forma óptica y acústica cuando detecta una fuga. El cuello de ganso le posibilita medir en lugares de difícil acceso. El sensor integrado en el cuello de ganso tiene una duración de vida de mínimo 1 año, por lo que no es necesario una recalibración (naturalmente puede pedirnos los sensores de recambio como componentes adicionales).



Detector de fugas PCE-LD 1

- Manejo sencillo
- Ideal para fluidos refrigerantes R22, R134A, R404A, R407C, R410A etc ...
- Cumple la normativa EN 14624
- Sensibilidad regulable
- Lo puede usar en cualquier sitio
- Sensor en la punta de un cuello de ganso de 390 mm
- Aviso acústico y visual
- LED multicolor para la indicación de concentración
- Se adapta a concentraciones ya existentes



Detector de fugas siendo usado en un sistema de aire acondicionado

Detector de fugas siendo usado en un sistema de refrigeración

Especificaciones técnicas

Sensibilidad

R134A, R404A, R407C, R410A

R22

Tiempo de calentamiento

Gases que detecta

Normativa

Ciclo de prueba

Longitud del sensor

Alimentación

Duración de la batería

Desconexión automática

Dimensiones

Peso

Contenido del envío

1 x detector de fugas PCE-LD 1

1 x sensor de gas

1 x maletín

4 x baterías AA

1 x producto de prueba

1 x instrucciones de uso

Ajustable (alta y baja)

Alta: 3 g/año / Baja: 30 g/año

Alta: 4 g/año / Baja: 40 g/año

Aprox. 90 s

R-134 a, R-404, R407C, R410A, R22, etc

Cumple la EN 14624

Continuado

390 mm

4 x baterías AA

Aprox. 40 h (con un uso normal)

A los 10 minutos

173 x 66 x 56 mm

Aprox. 400 g



Accesorios opcionales disponibles

Repuesto-Sensor

El sensor que se adjunta al detector de fugas tiene una duración de vida de más de un año. Cuando se alcanza el fin de la duración de vida del sensor y el medidor no reacciona al producto de prueba, debe sustituir el sensor.

